

CALÇADO NOBUCK COM ELÁSTICO

ISOLAMENTO ELÉTRICO E PRATICIDADE

C.A.: 39.496

 ISOLANTE ELÉTRICO (OI) // SRA

PROTEÇÃO DIELÉTRICA CERTIFICADA

Isolante elétrico do tipo I (OI). Aprovado especificamente para trabalhos seguros em instalações de baixa tensão (até 500V) em ambientes secos.

ACABAMENTO EM COURO NOBUCK

Confeccionado em couro nobuck de alta qualidade. Oferece resistência contra agentes abrasivos e escoriantes com acabamento superior e durável.

LEVEZA E PRATICIDADE

Fechamento prático em elástico nas laterais para agilidade no calce diário. Projetado sem biqueira de aço, garantindo maior leveza no uso profissional.

SOLADO BIDENSIDADE SRA

Solado em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal. Resistência comprovada ao escorregamento em pisos cerâmicos (SRA).

CARACTERÍSTICAS

- Calçado de uso profissional confeccionado em couro nobuck de alto padrão;
- Fechamento em elástico;
- Palmilha de limpeza em não tecido e sistema de montagem injetado;
- Proteção contra choques elétricos.

APLICAÇÕES

- Eletricistas em trabalhos de baixa tensão (ambientes secos);
- Proteção contra riscos mecânicos leves;
- Áreas com presença de agentes abrasivos e escoriantes;
- Serviços gerais e operacionais.

Para desenvolvimento do produto é fundamental a presença de um técnico de segurança.

Entre em contato, tire suas dúvidas ou solicite uma visita técnica.

www.worksafety.com.br