

# CALÇADO NOBUCK COM ELÁSTICO

ISOLAMENTO ELÉTRICO E PRATICIDADE

C.A.: 39.496

 ISOLANTE ELÉTRICO (OI) // SRA

## PROTEÇÃO DIELÉTRICA CERTIFICADA

Isolante elétrico do tipo I (OI). Aprovado especificamente para trabalhos seguros em instalações de baixa tensão (até 500V) em ambientes secos.

## ACABAMENTO EM COURO NOBUCK

Confeccionado em couro nobuck de alta qualidade. Oferece resistência contra agentes abrasivos e escoriantes com acabamento superior e durável.

## LEVEZA E PRATICIDADE

Fechamento prático em elástico nas laterais para agilidade no calce diário. Projetado sem biqueira de aço, garantindo maior leveza no uso profissional.

## SOLADO BIDENSIDADE SRA

Solado em PU bidensidade injetado diretamente no cabedal. Resistência comprovada ao escorregamento em pisos cerâmicos (SRA).

## CARACTERÍSTICAS

- Calçado de uso profissional confeccionado em couro nobuck de alto padrão;
- Fechamento em elástico;
- Palmilha de limpeza em não tecido e sistema de montagem injetado;
- Proteção contra choques elétricos.

## APLICAÇÕES

- Eletricistas em trabalhos de baixa tensão (ambientes secos);
- Proteção contra riscos mecânicos leves;
- Áreas com presença de agentes abrasivos e escoriantes;
- Serviços gerais e operacionais.

Para desenvolvimento do produto é fundamental a presença de um técnico de segurança.

Entre em contato, tire suas dúvidas ou solicite uma visita técnica.

[www.worksafety.com.br](http://www.worksafety.com.br)