


CALÇADO DE COURO FECHAMENTO EM ELÁSTICO

CALÇADO DE COURO BIQUEIRA DE COMPOSITE
E SOLADO NITRÍLICO.

C.A.:52481

 ABNT NBR ISO 20344:2015

 ABNT NBR ISO 20345:2015

RESISTÊNCIA TÉRMICA SUPERIOR

Equipado com solado de borracha nitrílica resistente ao contato com calor (HRO), ideal para ambientes com temperaturas elevadas.

PROTEÇÃO PLANTAR E FRONTAL TOTAL

Possui palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente a perfuro e biqueira de composite leve e segura.

DURABILIDADE REFORÇADA

Confeccionado em couro curtido ao cromo resistente ao corte, com solado colado e blaqueado para garantir máxima vida útil.

CONFORTO E HIGIENE

Interior forrado em material não tecido com palmilha higiênica, mantendo o bem-estar durante todo o turno.

CARACTERÍSTICAS

- Confeccionado em couro legítimo na cor preta.
 - Fechamento em Elástico lateral para maior praticidade e rapidez no calce.
- Sistema de Montagem com Tecnologia strobrel com reforço de costura blaqueada.

APLICAÇÕES

- Proteção contra impactos de quedas de objetos e riscos de natureza leve.
- Ambientes industriais com agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes.
- Indicado para áreas com exposição a calor de contato (HRO) e óleos combustíveis.