

## PROTEÇÃO DAS MÃOS

LUVA DE SEGURANÇA

# LUVA DE COURO

## CANO LONGO

**REFERÊNCIA:**

WSL011

**C.A (Válido até):**

50916 (02/05/2029)

**COMPOSIÇÃO:**

100% couro

**TAMANHOS:**

8 (P) | 9 (M) | 10 (G) | 11 (GG)

**COR:**

Cinza claro

**EMBALAGEM (Peso):**

1 par | Caixa 20 pares | Fardo 200 pares

**VALIDADE (Do produto):**

36 meses

**NCM:**

42032900



### ☰ DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo montepellier, tira de reforço em vaqueta embutida na parte lateral interna do polegar e na junção da palma com os dedos médio e anelar, reforço interno em vaqueta na palma, dorso em vaqueta, punho em raspa com elástico.

### 👍 INDICADO PARA

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Normalmente utilizado em áreas de produção, construção civil, serviços gerais, mineração e etc.

### ✖️ RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Não utilizar para proteção contra agentes químicos e bacteriológicos; Não utilizar para manipulação de agrotóxicos; Não utilizarem substituição de luvas impermeáveis; Armazenar em local arejado, sem incidência de calor, luz solar; Quando o valor de rasgamento for maior que 1 a luva não deve ser utilizada onde houver riscos de engancharem ou enroscarem em partes móveis de máquinas.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150  
vendas@worksafety.com.br  
www.worksafety.com.br  
Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG

**PROTEÇÃO DAS MÃOS**

LUVA DE SEGURANÇA

 **NORMAS TÉCNICAS**

I) Nível de desempenho Tipo A para EN 12477:2001.

II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3144X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:

3 - resistência à abrasão; / 1 - resistência ao corte por lâmina; / 4 - resistência ao rasgamento;

4 - resistência à perfuração por punção;

X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado);

III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.

IV) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

 **INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgossos ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

 **INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO**

Se a Luva não for descartável, é recomendado que o trabalhador lave com sabão neutro ou à seco no final do dia. Lembre sempre de não guardar o produto úmido, e deixá-lo secar sempre à sombra.

É indicado que o usuário tenha um segundo par para revezar. Dessa forma, terá o produto sempre limpo e em ótimo estado para utilizar novamente.

 **INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM**

- Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado
- Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;
- Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150  
vendas@worksafety.com.br  
www.worksafety.com.br  
Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG