

PROTEÇÃO DAS MÃOS

LUVA DE SEGURANÇA

LUVA DE COURO

PETROLEIRA C/ REFORÇO PALMAR

REFERÊNCIA:

WSL001

C.A (Válido até):

36862 (28/03/2030)

COMPOSIÇÃO:

Couro

TAMANHOS:

8 / 9 / 10 / 11

COR:

Cinza

EMBALAGEM (Peso):

1 par | Caixa 20 pares | Fardo 200 pares

VALIDADE (Do produto):

36 meses

NCM:

42032900



DESCRIÇÃO

Luva de segurança modelo petroleira, confeccionada integralmente em couro vaqueta de alta qualidade com costuras em linha de poliamida. Apresenta reforço palmar interno e reforço tipo "macarrão" na junção dos dedos polegar, anelar e indicador, garantindo máxima resistência mecânica e durabilidade. Possui elástico embutido no dorso para ajuste anatômico.

INDICADO PARA

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Normalmente utilizado em áreas de produção, construção civil, serviços gerais, mineração e etc.

RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Não utilizar para proteção contra agentes químicos e bacteriológicos; Não utilizar para manipulação de agrotóxicos; Não utilizarem substituição de luvas impermeáveis; Armazenar em local arejado, sem incidência de calor, luz solar; Quando o valor de rasgamento for maior que I a luva não deve ser utilizada onde houver riscos de enganchar ou enroscar em partes móveis de máquinas.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150
vendas@worksafety.com.br
www.worksafety.com.br
Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG

PROTEÇÃO DAS MÃOS

LUVA DE SEGURANÇA

 NORMAS TÉCNICAS

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3144X para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que:

3 - resistência à abrasão;

1 - resistência ao corte por lâmina;

4 - resistência ao rasgamento;

4 - resistência à perfuração por punção;

X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).

II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

ISO 21420:2020 + A1:2022

EN 388:2016 + A1: 2018

 INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

 INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Se a Luva não for descartável, é recomendado que o trabalhador lave com sabão neutro ou à seco no final do dia. Lembre sempre de não guardar o produto úmido, e deixá-lo secar sempre à sombra.

É indicado que o usuário tenha um segundo par para revezar. Dessa forma, terá o produto sempre limpo e em ótimo estado para utilizar novamente.

 INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado
- Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;
- Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto.

0800 340 0150 | 3249-0150

vendas@worksafety.com.br

www.worksafety.com.br

Rodovia MG 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MG